



# Faustino

TECNOLOGIAS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS.



## ADAPTADOR DE ROSCA EX

Os Adaptadores de Roscas Ex da ExSuper são fabricados nos modelos Sextavados e Redondos.

Grau de Proteção; IP66W/IP67W/IP68W.

Materiais; Alumínio Copper Free, Latão Naval Puro, Latão Naval Niquelado e Aço Inox 304, 304L, 316 e 316L.

Roscas; NPT e BSP 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" e 3", 3 1/2" e 4"

Métricos M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 e M75, M80, M90, M100.

Temperaturas de trabalho; -20°C até + 100°C com uso de O-RING de NBR e -20°C até + 200°C com uso de O-RING de VITON.

Os Adaptadores de Roscas Ex recebem as marcações; **Ex d IIC Gb Ex e IIC Gb Ex ta IIIC Da**, e podem ser aplicados para as seguintes condições de uso; **Ex da, Ex db, Ex dc, Ex e, Ex ia, Ex ib, Ex ic, Ex ma, Ex mb, Ex mc, Ex nA, Ex nR, Ex nC, Ex o, Ex pz, Ex px, Ex py, Ex q, Ex ta, Ex tb, Ex tc.**



Rua Agenor Lino de Oliveira, 619  
Afonso Pena, São José dos Pinhais,  
PR - 83045-170

☎ 3556 1308 ☎ 98738 3325

vendas@faustinoex.com.br  
faustinoex.com.br

**EX** **Faustino**  
TECNOLOGIAS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS.